

Pages. 1

MEC1A

http://modern-music.info/modules/mydownloads/sound/micpreamp/tube-tech_mec1a_drum.wav

Date:2013-5-2 18:20:19

Tube-Tech MEC1A

Steinberg Nuendo4

MOTU Traveller プライタイムインズオプティマイズ

44.1KHz/16Bit/Wav

積極的にブースト&コンプレッションを施してあります。
ファットな低域とエッジの立った押し出しの強い中高域が特徴です。

メーカーカタログ内容

MEC1Aは、マイクプリアンプ・イコライザー・コンプレッサーが1台に集約されたチャンネルユニットです。

自宅録音など、機材設置スペースをできるだけ少なくしたい場合はもちろん、ポータブルの利便性と引き換えに音質を犠牲にたくないというこだわり派のユーザーにとって、このMEC1Aは最高のパートナーとなるでしょう。

フロントパネルにはDIインプットも装備しているため、ギターやベースの録音に関する一連の流れがこれ1台で可視になります。

インプットとアウトプットは静電シールドつきトランスを使用し、完全バランス、フローティング仕様となっています。

イコライザーとコンプレッサーにはそれぞれ個別のIn/Outスイッチを搭載

VUメーターはアウトプットとゲインリダクション毎を切替可

低ノイズ -85dBu以下

周波数特性 5Hz ~ 60kHz (-3dB)

<マイクプリアンプ部>

ゲイン +20dB ~ +70dB (10dBステップ切換)

ファイントリム (1dBステップ切換)

ファンタムパワー +48V

フェイズリバース (0/180°)

-20dB PAD ローカットフィルター (20Hz/40Hz)

DIインプット (インピーダンス 1MΩ)

<イコライザー部>

6ポイントの周波数をセレクト可視ローシェルビング (±15dB)

12ポイントの周波数をセレクト可視バンドフィルター (±20dB)

6ポイントの周波数をセレクト可視ハイシェルビング (±15dB)

<コンプレッサー部>

オプティカル素子を使用したゲインリダクション回路

ステレオおよび複数台対応のリンクが可視最大10台)

アタック、リリースの可変切換スイッチを装備 (MANUAL/FIX)

レシオ 1.5 : 1 ~ 10 : 1 (連続可変)